

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Diretora Regional, no uso de suas atribuições conferidas no art. 1º, I, da Portaria nº 010/2023, na forma do art. 4º XVI c/c art. 26, VI, da Resolução nº 1.593/2024, considerando a Ata de Julgamento da Comissão de Licitação, de 24/10/2024, manifestação da área técnica e parecer jurídico, garantindo-se a transparência e publicidade dos atos praticados durante o certame, nos termos do art. 2º, da Resolução nº 1.593/2024, verificada a regularidade dos procedimentos adotados no Pregão Eletrônico nº 24/0046-PG, que tem por objeto o Registro de Preço para Provável Aquisição e Instalação de Poltronas para a Sala Izaura Campos da Unidade Sesc Casa da Música, do Sesc-DR/PA, por um período de 12(doze) meses, resolve RATIFICAR e HOMOLOGAR o resultado da licitação, conforme a seguir:

LOTE 1					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	EMPRESA VENCEDORA	R\$ UNITARIO	R\$ TOTAL
1	<p><b>Poltrona para teatro</b></p> <p><b>Características construtivas:</b> Painéis laterais confeccionados em madeira. Apoio de braços em madeira maciça. Blindagens do assento e encosto em compensado multilaminado com acabamento em lâminas de madeira natural. Assento auto-retrátil acionamento através de gravidade. Revestimento em tecido ou laminado PVC cor à definir.</p> <p><b>Assento:</b> Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade composto por mecanismo fixado na estrutura lateral construído em polipropileno injetado, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecer injetado de poliuretano. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 445X445x16mm de espessura.</p> <p><b>Blindagem do assento:</b> Em madeira compensada 10mm de espessura, acabamento em ambas as faces com lâmina de madeira natural de 0,7mm, padrão à definir e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural, possuindo ainda</p>	240 UN	Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda	1.650,00	396.000,00





Fecomércio  
Senac

<p>microperfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica.</p> <p><b>Encosto:</b> Fixo, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente com 15mm de espessura. Porcas garras metálicas encravadas no compensado recebem parafusos para fixação no suporte do encosto. Suporte do encosto confeccionado com chapa de aço com 2,65mm de espessura, estruturado por dobras e posicionado entre o encosto e a estrutura lateral.</p> <p><b>Blindagem do encosto:</b> Em madeira compensada, 10mm de espessura acabamento em ambas as faces com lâmina de madeira de 0,7mm, padrão à definir e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. A borda superior é aparente em aproximadamente 30mm em relação ao encosto.</p> <p><b>Espumas e revestimento:</b> Assento com espuma injetada de poliuretano antichamas, densidade de 55kg/m<sup>3</sup>, com curvatura anatômica permitindo um perfeito posicionamento das pernas e possibilitando a adequada circulação sanguínea. Encosto com espuma injetada de poliuretano, antichamas, com formato anatômico, densidade de 50kg/m<sup>3</sup>, possuindo largura de 450mm na parte superior e 470mm na região lombar, altura de 540mm e espessuras de 60mm na parte superior, 50mm no centro e 90mm na região lombar. Revestimento e cor à definir.</p> <p><b>Estrutura:</b> Confeccionada em MDF 64mm de espessura revestidos com lâmina de madeira natural padrão freijó 0,7mm, composta por uma coluna com dimensões 575 x 420 x 64mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.</p> <p><b>Apoia-braços:</b> Confeccionados em madeira de lei maciça no padrão a definir, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 420 x 64 x 35mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural.</p> <p><b>Sapatas de fixação ao piso:</b> Confeccionadas em aço, dimensões 64x420x4,75mm, fixadas ao piso e à estrutura de forma não aparente. Todos os componentes metálicos da poltrona recebem</p>		Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda		
---	--	---	--	--



Fecomércio

Senac

	<p>tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó eletrostática.</p> <p><b>Iluminação:</b> Para as poltronas posicionadas nos corredores, a estrutura lateral da poltrona deverá possuir luminária confeccionada em quadro de madeira natural ou pintura em gofrato preto texturizado. Dimensões 60 x 90 x 25mm, com led integrado, tensão 12 V, potência 1,25 W e temperatura de cor 3000 K.</p> <p><b>Identificação:</b> Todas as poltronas devem receber identificação de letras e números, confeccionadas em alumínio. As posicionadas nos corredores, além da identificação numérica, devem receber identificação alfabética. As posicionadas no interior das filas devem receber apenas a identificação numérica.</p> <p><b>Dimensões:</b> Entre eixos: variáveis de acordo com layout – mínimo: 500mm. Altura do chão ao topo do encosto: 850 à 900mm Profundidade da poltrona aberta: 600mm</p>				
2	<p><b>Poltrona para teatro para pessoas obesas</b></p> <p><b>Características construtivas:</b> Painéis laterais para todas as poltronas confeccionados em madeira. Apoio de braços em madeira maciça. Blindagens do assento e encosto em compensado multilaminado com acabamento em lâminas de madeira natural. Assento auto retrátil acionamento através de gravidade. Revestimento em tecido ou laminado PVC cor à definir.</p> <p><b>Assento:</b> Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade composto por mecanismo fixado na estrutura lateral construído em polipropileno injetado, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecedor injetado de poliuretano. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 795X445x16mm de espessura.</p> <p><b>Blindagem do assento:</b> Em madeira compensada 10mm de espessura, acabamento em ambas as faces com lâmina de madeira natural de 0,7mm, padrão à definir e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural, possuindo ainda</p>	02 UN	Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda	2.800,00	5.600,00



Fecomércio

Senac

<p>microperfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica.</p> <p><b>Encosto:</b> Fixo, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente com 15mm de espessura. Porcas garras metálicas encravadas no compensado recebem parafusos para fixação no suporte do encosto. Suporte do encosto confeccionado com chapa de aço com 2,65mm de espessura, estruturado por dobras e posicionado entre o encosto e a estrutura lateral.</p> <p><b>Blindagem do encosto:</b> Em madeira compensada, 10mm de espessura acabamento em ambas as faces com lâmina de madeira de 0,7mm, padrão à definir e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. A borda superior é aparente em aproximadamente 30mm em relação ao encosto.</p> <p><b>Espumas e revestimento:</b> Assento com espuma injetada de poliuretano antichamas, densidade de 55kg/m<sup>3</sup>, com curvatura anatômica permitindo um perfeito posicionamento das pernas e possibilitando a adequada circulação sanguínea. Encosto com espuma injetada de poliuretano, antichamas, com formato anatômico, densidade de 50kg/m<sup>3</sup>, possuindo largura de 800mm na parte superior e 820mm na região lombar, altura de 540mm e espessuras de 60mm na parte superior, 50mm no centro e 90mm na região lombar. Revestimento e cor à definir.</p> <p><b>Estrutura:</b> Confeccionada em MDF 64mm de espessura revestidos com lâmina de madeira natural padrão freijó 0,7mm, composta por uma coluna com dimensões 575 x 420 x 64mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.</p> <p><b>Apoia-braços:</b> Confeccionados em madeira de lei maciça no padrão à definir, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 420 x 64 x 35mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural.</p> <p><b>Sapatas de fixação ao piso:</b> Confeccionadas em aço, dimensões 64x420x4,75mm, fixadas ao piso e à estrutura de forma não aparente. Todos os componentes metálicos da poltrona recebem</p>	<p>Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda</p>	
---	--	--



Fecomércio  
Senac

	<p>tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó eletrostática.</p> <p><b>Iluminação:</b> Para as poltronas posicionadas nos corredores, a estrutura lateral da poltrona deverá possuir luminária confeccionada em quadro de madeira natural ou pintura em gofrato preto texturizado. Dimensões 60 x 90 x 25mm, com led integrado, tensão 12 V, potência 1,25 W e temperatura de cor 3000 K.</p> <p><b>Identificação:</b> Todas as poltronas devem receber identificação de letras e números, confeccionadas em alumínio. As posicionadas nos corredores, além da identificação numérica, devem receber identificação alfabética. As posicionadas no interior das filas devem receber apenas a identificação numérica.</p> <p><b>Dimensões:</b> Entre eixos: variáveis de acordo com layout – mínimo: 900mm . Altura do chão ao topo do encosto: 850 à 900mm Profundidade da poltrona aberta: 600mm</p>		Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda		
3	<p><b>Poltrona para teatro para pessoas com mobilidade reduzida</b></p> <p><b>Características construtivas:</b> Painéis laterais para todas as poltronas confeccionados em madeira. Apoio de braços em madeira maciça. Blindagens do assento e encosto em compensado multilaminado com acabamento em lâminas de madeira natural. Assento auto retrátil acionamento através de gravidade. Revestimento em tecido ou laminado PVC cor à definir.</p> <p><b>Assento:</b> Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade composto por mecanismo fixado na estrutura lateral construído em polipropileno injetado, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecer injetado de poliuretano. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 445X445x16mm de espessura.</p> <p><b>Blindagem do assento:</b> Em madeira compensada 10mm de espessura, acabamento em ambas as faces com lâmina de madeira natural de 0,7mm, padrão à definir e acabamento em verniz poliuretano</p>	02 UN	Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda	2.300,00	4.600,00



Fecomércio  
Senac

<p>acetinado natural, possuindo ainda microperfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica.</p> <p><b>Encosto:</b> Fixo, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente com 15mm de espessura. Porcas garras metálicas encravadas no compensado recebem parafusos para fixação no suporte do encosto. Suporte do encosto confeccionado com chapa de aço com 2,65mm de espessura, estruturado por dobras e posicionado entre o encosto e a estrutura lateral.</p> <p><b>Blindagem do encosto:</b> Em madeira compensada, 10mm de espessura acabamento em ambas as faces com lâmina de madeira de 0,7mm, padrão à definir e acabamento em verniz poliuretano acetinado natural. A borda superior é aparente em aproximadamente 30mm em relação ao encosto.</p> <p><b>Espumas e revestimento:</b> Assento com espuma injetada de poliuretano antichamas, densidade de 55kg/m<sup>3</sup>, com curvatura anatômica permitindo um perfeito posicionamento das pernas e possibilitando a adequada circulação sanguínea. Encosto com espuma injetada de poliuretano, antichamas, com formato anatômico, densidade de 50kg/m<sup>3</sup>, possuindo largura de 450mm na parte superior e 470mm na região lombar, altura de 540mm e espessuras de 60mm na parte superior, 50mm no centro e 90mm na região lombar. Revestimento e cor à definir.</p> <p><b>Estrutura:</b> Confeccionada em MDF 64mm de espessura revestidos com lâmina de madeira natural padrão freijó 0,7mm, composta por uma coluna com dimensões 575 x 420 x 64mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.</p> <p><b>Apoia-braços:</b> Basculante com movimento de rotação posicionando-se paralelo ao encosto, permitindo que uma pessoa possa acessar a poltrona pela lateral dela. Confeccionados em madeira de lei maciça no padrão à definir, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 420 x 64 x 35mm. Acabamento em verniz poliuretano acetinado natural.</p> <p><b>Sapatas de fixação ao piso:</b></p>	<p>Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda</p>	
---	--	--



Fecomércio  
Senac

<p>Confeccionadas em aço, dimensões 64x420x4,75mm, fixadas ao piso e à estrutura de forma não aparente. Todos os componentes metálicos da poltrona recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó eletrostática.</p> <p><b>Iluminação:</b> Para as poltronas posicionadas nos corredores, a estrutura lateral da poltrona deverá possuir luminária confeccionada em quadro de madeira natural ou pintura em gofrato preto texturizado. Dimensões 60 x 90 x 25mm, com led integrado, tensão 12 V, potência 1,25 W e temperatura de cor 3000 K.</p> <p><b>Identificação:</b> Todas as poltronas devem receber identificação de letras e números, confeccionadas em alumínio. As posicionadas nos corredores, além da identificação numérica, devem receber identificação alfabética. As posicionadas no interior das filas devem receber apenas a identificação numérica.</p> <p><b>Dimensões:</b> Entre eixos: variáveis de acordo com layout – mínimo: 500mm. Altura do chão ao topo do encosto: 850 à 900mm Profundidade da poltrona aberta: 600mm</p>	<p>Informobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda</p>	
<b>Valor Total</b>		<b>406.200,00</b>

➤ Valor total da homologação: **R\$ 406.200,00 (quatrocentos e seis mil e duzentos reais).**

Belém - PA, 31 de outubro de 2024.

Heloíva Amoras da Silveira Távora  
Diretora Regional