

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Presidente do Conselho Regional do Sesc-DR/PA, no uso de suas atribuições conferidas no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 010/2023, na forma do art. 4º XVI C/C art. 26, VI, da Resolução nº 1.593/2024, considerando, manifestação da área técnica e parecer jurídico, garantindo-se a transparência e publicidade dos atos praticados durante o certame, nos termos do art. 2º da Resolução nº 1.593/2024, verificada a regularidade dos procedimentos adotados no Pregão Eletrônico 25/0022-PG, que tem por objeto é o **Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de cadeiras e estofados para atender ao Sesc/PA**, resolve RATIFICAR e HOMOLOGAR o resultado da licitação, conforme a seguir:

Grupo 1 – CADEIRAS OPERATIVAS MESAS E PLATAFORMAS					
Empresa Vencedora: R R CONCEITO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 51.704.782/0001-80					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO ALTO: Assento fabricado em compensado com 14 mm de espessura, com espuma do assento injetada, com densidade mínima de 45 Kg/m³ e aproximadamente 60 mm de espessura, contra capa do assento injetada em polipropileno, podendo ser revestido em: Tecido Space, Poliéster, Vinil, Couro Ecológico ou Grid, conforme catálogo de cores do fabricante. Medidas mínimas assento 48 cm x 46 cm (LxP). Apoia braços em poliuretano injetado texturizado integral skin com regulagem de altura por botão, profundidade e giro lateral automático. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubular cromada. Chapa para fixação no assento fabricada aço, com dois furos oblongos, permitindo ajuste lateral por parafusos (com chave). Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubo de aço redondo com no mínimo 20 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura, revestido em tela 100% poliéster com espessura de 0,85 mm e 200g/m² previamente tracionada na estrutura e fixada por grampos com acabamento zincado na parte inferior dela (cor a definir). Suporte de fixação do encosto no mecanismo fabricado em chapa de aço estrutural com no mínimo 75 mm de largura e mínimo de 6 mm de espessura. Apoio lombar em compensado de 12 mm de espessura, revestido em espuma expandida, com 25 mm de espessura, revestido em 100% poliéster com base de espuma em PU. Suporte de sustentação fabricado em chapa de aço, com no mínimo 4 mm de espessura, com regulagem de altura. Medidas mínimas encosto 48 cm x 59 cm (LxA). Mecanismo sincron com quatro estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em todos os estágios, com sistema anti-impacto e ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Alavanca de comando independente para inclinação do encosto/assento e para a regulagem da altura do assento. Estrela de cinco hastes, injetada em	100 UND	CAVALETTI	R\$3.194,72	R\$319.472,00

	poliamida com reforço de fibra de vidro, sobre cinco rodízios, com 50 mm de diâmetro em nylon sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, com banda em nylon ou poliuretano. Coluna central em tubo de aço, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, DIN EM 16955, com aproximadamente 110 mm de curso. Componentes metálicos com pintura nanocerâmica por spray, com tinta para pintura a pó, na cor preta.				
2	CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO MÉDIO: Assento fabricado em compensado com 13 mm de espessura, com espuma injetada, densidade mínima de 45 Kg/m³ e aproximadamente 50 mm de espessura, contra capa do assento injetada em polipropileno, podendo o assento, ser revestido em: Tecido Space, Poliéster, Vinil, Couro Ecológico ou Grid, conforme catálogo de cores do fabricante. Medidas mínimas assento 46 cm x 43 cm (LxP). Apoia braços, regulável na altura, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço pintada. Chapa para fixação no assento fabricada aço, com dois furos oblongos, permitindo ajuste lateral por parafusos (com chave). Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubo de aço redondo com no mínimo 20 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura, revestido em tela 100% poliéster com espessura de 0,85 mm e 200g/m² (cor a definir). Suporte do encosto em chapa de aço com no mínimo 3,70 mm de espessura. Medidas mínimas encosto 44 cm x 49 cm (LxA). Mecanismo do tipo back-system ou similar, com regulagem de altura automática do encosto, através de catraca, recoberto por capa injetada em polipropileno. Inclinação do encosto por alavanca, em diversas posições. Estrela de cinco hastes, injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro, sobre cinco rodízios, com 50 mm de diâmetro em nylon sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, com banda em nylon ou poliuretano. Coluna central em tubo de aço, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, DIN EM 16955, com aproximadamente 110 mm de curso. Componentes metálicos com pintura nanocerâmica por spray, com tinta para pintura a pó, na cor preta.	200 UND	CAVALETTI	R\$ 1.744,84	R\$ 348.968,00
	CADEIRA PRESIDENTE, ENCOSTO ALTO: Assento fabricado em compensado com 14 mm de espessura, com espuma do assento injetada, com densidade mínima de 45 Kg/m³ e aproximadamente 60 mm de espessura, contra capa do assento injetada em polipropileno, podendo ser revestido em: Tecido Space, Poliéster, Vinil, Couro Ecológico ou Grid, conforme catálogo de cores do fabricante. Medidas mínimas assento	100 UND	CAVALETTI	R\$ 3.253,08	R\$ 325.308,00

3	48 cm x 46 cm (LxP). Apoia braços em poliuretano injetado texturizado integral skin com regulagem de altura por botão, profundidade e giro lateral automático. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubular cromada. Chapa para fixação no assento fabricada aço, com dois furos oblongos, permitindo ajuste lateral por parafusos (com chave). Encosto com estrutura de sustentação externa (cromada) e interna fabricadas em tubos de aço redondos, com no mínimo 20 mm de diâmetro e 1,90mm e 1,50mm de espessura, respectivamente, curvados a frio. Medidas aproximadas: 49 cm x 60 cm (LxA). Revestido em tela 100% poliéster com espessura de 0,85 mm e 200g/m ² previamente tracionada na estrutura e fixada por grampos. Suporte de fixação do encosto no mecanismo fabricado em chapa de aço estrutural com no mínimo 75 mm de largura e mínimo de 6 mm de espessura. Apoio lombar em compensado de 12 mm de espessura, revestido em espuma expandida, com 25 mm de espessura, revestido em 100% poliéster com base de espuma em PU. Suporte de sustentação fabricado em chapa de aço, com no mínimo 4 mm de espessura, com regulagem de altura. Medidas mínimas encosto 48 cm x 59 cm (LxA). Mecanismo sincron com quatro estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em todos os estágios, com sistema anti-impacto e ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Alavanca de comando independente para inclinação do encosto/assento e para a regulagem da altura do assento. Estrela de cinco hastes, em chapa de aço estampada cromada, sobre cinco rodízios, com 50 mm de diâmetro em nylon sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, com banda em nylon ou poliuretano. Coluna central em tubo de aço, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, DIN EM 16955, com aproximadamente 110 mm de curso.				
VALOR TOTAL LOTE 1					R\$ 993.748,00
Grupo 3 – ESTOFADOS I					
Empresa R R CONCEITO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 51.704.782/0001-80					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD./UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	POLTRONA FIXA: Assento em compensado com 18 mm de espessura, com espuma expandida, densidade mínima de 31 Kg/m ³ e 50 mm de espessura. Contracapa do assento em tnt fixado por grampos com acabamento zincado. Poltrona com suporte de peso para usuários com até 140 Kg, com as seguintes dimensões mínimas: assento 58 cm x 45 cm (LxP) – encosto 36 cm (A). Altura do Assento: 46 cm. Estrutura do encosto fabricado em tubo de aço industrial redondo com diâmetro (1") e 1,20 mm de espessura.	60 UND	CAVALETTI	R\$ 2.700,00	R\$ 162.000,00

11	Travessas verticais do encosto fabricado em barra maciça de aço industrial redondo com no mínimo 6 mm de diâmetro. Elemento de união do encosto fabricado em tubo de aço industrial redondo (7/8") e 1,06 mm de espessura de parede. Elemento de fixação do encosto no assento, em chapa de aço com no mínimo 4,50 mm de espessura. A união das partes metálicas é realizada por processo de solda. Interno do encosto, em compensado, com aproximadamente 10 mm de espessura. Na parte interna do encosto em tela 100% poliéster com 200g/m² de gramatura, fixada por grampos, na parte inferior do encosto. Após, 25 mm de espuma expandida, com densidade mínima de 27 Kg/m³. Na parte traseira do encosto, manta de espuma expandida, com densidade mínima de 22 Kg/m³ e 7 mm de espessura. Pés em tubo de aço redondo com no mínimo 30 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede. Assento fixado na chapa de aço estrutural com no mínimo 6 mm de espessura. Componentes metálicos soldados. Ponteira injetada em polipropileno, na cor preta, inseridas sob pressão nos pés de metal. Revestimento do assento/encosto em tecido Poliéster, Vinil, Couro Ecológico ou Grid, conforme catálogo de cores do fabricante. Componentes metálicos com pintura nanocerâmica por spray, com tinta para pintura a pó (cor a definir).				
12	POLTRONA GIRATÓRIA: Assento em compensado com 15 mm de espessura, com espuma expandida, densidade mínima de 31 Kg/m³ e 50 mm de espessura. Contracapa do assento em tnt fixado por grampos com acabamento zincado. Dimensões mínimas: assento 50 cm x 45 cm (LxP) – encosto 36 cm (A). Altura assento 44 cm. Estrutura do encosto fabricado em tubo de aço industrial redondo com diâmetro (1") e 1,20 mm de espessura. Travessas verticais do encosto fabricado em barra maciça de aço industrial redondo com no mínimo 6 mm de diâmetro. Elemento de união do encosto fabricado em tubo de aço industrial redondo (7/8") e 1,06 mm de espessura de parede. Elemento de fixação do encosto no assento, em chapa de aço com no mínimo 4,50 mm de espessura. A união das partes metálicas é realizada por processo de solda. Interno do encosto, em compensado, com aproximadamente 10 mm de espessura. Na parte interna do encosto em tela 100% poliéster com 200g/m² de gramatura, fixada por grampos, na parte inferior do encosto. Após, 25 mm de espuma expandida, com densidade mínima de 27 Kg/m³. Na parte traseira do encosto, manta de espuma expandida, com densidade	100 UND	CAVALETTI	R\$ 1.933,00	R\$ 193.300,00

	mínima de 22 Kg/m³ e 7 mm de espessura. Revestimento do assento/encosto em tecido Poliéster, Vinil, Couro Ecológico ou Grid, conforme catálogo de cores do fabricante. Mecanismo relax, com sistema de livre flutuação ou travado na posição de trabalho. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo. Estrela injetada em nylon com cinco hastes, sobre cinco rodízios de duplo giro e duplo rolamento com no mínimo 60 mm de diâmetro em nylon sem capa, banda de rolagem em nylon ou poliuretano. Coluna com sistema de regulação da altura da cadeira com mola a gás DIN EN 16955, com aproximadamente 110 mm de curso, sendo a regulação feita por alavanca. Componentes metálicos com pintura nanocerâmica por spray, com tinta para pintura a pó (cor a definir).				
13	POLTRONA FIXA: Assento em compensado com 15 mm de espessura, com espuma expandida, densidade mínima de 31 Kg/m³ e 50 mm de espessura. Contracapa do assento em tnt fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento do assento/encosto em tecido 100% poliéster ou revestimento sintético a base de cloreto de polivinila com acabamento em PU ou 100% poliéster com desenho maquinado (cor a definir). Dimensões mínimas: assento 50 cm x 45 cm (LxP). Estrutura com quatro pés em madeira maciça, com acabamento envernizado (com possibilidade de manchas naturais, características dessa matéria-prima), inseridos sob pressão aos anéis de encaixe dos pés, fabricados em tubo de aço redondo com no mínimo 38 mm e 1,50 mm de espessura. Sapatas inseridas também sob pressão nos pés de madeira. Dimensões mínimas: encosto 36 cm (A). Estrutura do encosto fabricado em tubo de aço industrial redondo com diâmetro (1") e 1,20 mm de espessura. Travessas verticais do encosto fabricado em barra maciça de aço industrial redondo com no mínimo 6 mm de diâmetro. Elemento de união do encosto fabricado em tubo de aço industrial redondo (7/8") e 1,06 mm de espessura de parede. Elemento de fixação do encosto no assento, em chapa de aço com no mínimo 4,50 mm de espessura. A união das partes metálicas é realizada por processo de solda. Interno do encosto, em compensado, com aproximadamente 10 mm de espessura. Na parte interna do encosto em tecido Poliéster, Vinil, Couro Ecológico ou Grid, conforme catálogo de cores do fabricante com 200g/m² de gramatura, fixada por grampos, na parte inferior do encosto. Após, 25 mm de espuma expandida, com densidade mínima de 27 Kg/m³. Na parte traseira do encosto, manta de espuma expandida, com densidade mínima de 22 Kg/m³ e 7 mm de espessura.	200 UND	CAVALETTI	R\$ 2.025,00	R\$ 405.000,00

14	POLTRONA GIRATÓRIA: Assento (sem regulagem de altura), em compensado com 15 mm de espessura, com espuma expandida, densidade mínima de 31 Kg/m³ e 50 mm de espessura. Contracapa do assento em tnt fixado por grampos com acabamento zincado. Dimensões mínimas: assento 50 cm x 45 cm (LxP). Revestimento do assento/encosto em tecido 100% poliéster ou revestimento sintético a base de cloreto de polivinila com acabamento em PU ou 100% poliéster com desenho maquinado (cor a definir). Estrutura com quatro pés em tubo de aço elíptico 20x45mm e 1,50 de espessura. Ponteira do tubo injetada em poliamida com reforço em fibra de vidro, para posterior fixação da sapata em polipropileno, por rosqueamento. Elemento de giro da concha, em tubo de aço redondo, com no mínimo 50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura (externo) e elemento de giro da concha, em tubo de aço redondo, com no mínimo 25 mm de diâmetro e 2,00 mm de espessura (interno). Parte interna do encosto, em compensado, com aproximadamente 10 mm de espessura. Na parte interna do encosto em tecido Poliéster, Vinil, Couro Ecológico ou Grid, conforme catálogo de cores do fabricante com 200g/m² de gramatura, fixada por grampos, na parte inferior do encosto. Após, 25 mm de espuma expandida, com densidade mínima de 27 Kg/m³. Na parte traseira do encosto, manta de espuma expandida, com densidade mínima de 22 Kg/m³ e 7 mm de espessura. Componentes metálicos com pintura nanocerâmica por spray, com tinta para pintura a pó (cor a definir).	200 UND	CAVALETTI	R\$ 2.165,00	R\$ 433.000,00
15	POLTRONA DE BALANÇO: Assento e encosto com percintas elásticas, com espuma expandida (20 mm de espessura) e densidade de no mínimo 30 Kg/m³. Revestimento do assento/encosto em revestimento no tecido Couro Ecológico ou Grid, conforme catálogo de cores do fabricante. Dimensões mínimas: assento 45x38 cm (PxA) – encosto 45 cm (A). Estrutura em tubo de aço industrial redondo, com no mínimo 30 mm e parede 1,50 mm. Sendo a estrutura de sustentação em tubo de aço redondo, com no mínimo 19 mm de diâmetro e parede 1,90mm. Enquanto a travessa, confeccionada em tubo de aço industrial redondo com no mínimo 12 mm, parede 1,20mm e a travessa de fixação da madeira do assento/encosto, em barra chata de aço com no mínimo 19 mm e espessura mínima de 3 mm. Pés em formato de esquís, promovendo o balanço da poltrona, fabricados em madeira com acabamento em verniz (com possibilidade de manchas naturais, características dessa matéria-prima). Componentes metálicos com pintura nanocerâmica por spray, com tinta para pintura a pó (cor a definir). Dimensões mínimas: 74x82x86 cm	50 UND	CAVALETTI	R\$ 5.588,00	R\$ 279.400,00

	(AxLxP).				
16	POLTRONA: Assento e encosto com percintas elásticas, com espuma expandida (20 mm de espessura) e densidade de no mínimo 30 Kg/m³. Revestimento do assento/encosto em revestimento no tecido Couro Ecológico ou Grid, conforme catálogo de cores do fabricante. Dimensões mínimas: assento 45x38 cm (PxA) – encosto 45 cm (A). Estrutura em tubo de aço industrial redondo, com no mínimo 30 mm e parede 1,50 mm. Sendo a estrutura de sustentação em tubo de aço redondo, com no mínimo 19 mm de diâmetro e parede 1,90mm. Enquanto a travessa, confeccionada em tubo de aço industrial redondo com no mínimo 12 mm, parede 1,20mm e a travessa de fixação da madeira do assento/encosto, em barra chata de aço com no mínimo 19 mm e espessura mínima de 3 mm. Sapatas em madeira com acabamento envernizado. Componentes metálicos com pintura nanocerâmica por spray, com tinta para pintura a pó (cor a definir). Dimensões mínimas: 70x77x76 cm (AxLxP).	100 UND	CAVALETTI	R\$ 3.770,00	R\$ 377.000,00
VALOR TOTAL LOTE 3:					R\$ 1.849.700,00

- Valor total da homologação: R\$ **2.843.448,00** (Dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).

Assinado eletronicamente por:
Sebastião De Oliveira Campos
CPF: ***.891.608-**
Data: 22/10/2026 12:45:35 -03:00

Sebastião de Oliveira Campos
Presidente do Sesc/PA





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5BYD4-U9VJU-VS944-DQRVS

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sebastião De Oliveira Campos (CPF ***.891.608-**) em 22/10/2026 12:45 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.190.205.160	Não disponível
Autenticação	scampos@pa.sesc.com.br (Verificado)
Login	
hqYpntvWCCG9B5o6LLZt86RW85h4MCdYm+yJuO7zf4c=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinasesc.sesc-pa.com.br/validate/5BYD4-U9VJU-VS944-DQRVS>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinasesc.sesc-pa.com.br/validate>